

SERIE SOLID

GRADO I* LFS 30 P2



Serie de cajas fuertes Grado I de resistencia al robo según norma EN-1143-1 y LFS 30P de resistencia al fuego establecida según norma EN 15689. Diseñada para llevar a cabo una doble función: proteger documentos del fuego y del robo. El incremento de temperatura en el interior de la caja fuerte a los 30 minutos es inferior a 170°, lo que garantiza la integridad del papel, que se descompone a partir de 177°C. Su cerradura está reforzada contra ataques de perforación.



E-54 abierta

E-125 abierta



Características

- Espesor de puerta:** 87 mm.
Espesor de cuerpo: 40 mm.
Bulones: mod. SO E-54: 2 + 2 + 2 + x Ø20mm.
 mod. SO E-84: 2 + 2 + 4 + x Ø20mm.
 mod. SO E-100: 2 + 2 + 5 x Ø20mm.
 mod. SO E-125: 2 + 2 + 6 x Ø20mm.
Color: Gris (RAL 7035)
Orificios para anclajes: 1 suelo
- Interior relleno de cemento resistente al fuego y a los ataques de robo.
 - Cerradura reforzada contra ataques de perforación.



SO E-54



SO E-84



SO E-100



SO E-125

Sistema de cierre

- Cerradura :** Cerradura electrónica de seguridad certificada Clase 2 EN-1300.class
- Teclado :** 1 código de usuario de 4 a 6 dígitos.
1 código de emergencia de 4 a 6 dígitos.
- Alimentación :** Alimentación con pila de 9V (6LR61).
Localizada en el exterior.

| MODELO | COD | | mm. (Al x An x F) | | | L. | Cod. EAN 8421461 | PVP € | |
|------------------|-------|----------|-------------------|---------------------------|---|-----|---------------------|--------|-----------------|
| SO E-54 | 10535 | EXTERIOR | 540 x 500 x 432 | INTERIOR 462 x 424 x 302 | 1 | 147 | 59 | 105356 | 1.015,00 |
| SO E-84 | 10536 | EXTERIOR | 840 x 650 x 550 | INTERIOR 782 x 574 x 420 | 2 | 287 | 189 | 105363 | 1.408,00 |
| SO E-100* | 10537 | EXTERIOR | 1041 x 650 x 554 | INTERIOR 963 x 574 x 424 | 2 | 334 | 234 | 105370 | 1.566,00 |
| SO E-125* | 10538 | EXTERIOR | 1241 x 650 x 554 | INTERIOR 1163 x 574 x 424 | 2 | 386 | 259 | 105387 | 1.780,00 |

*Los modelos SO E-100 y SO E-125 solo están certificados Grado I, no tienen la certificación LFS 30P.